



YSST 不锈钢丝口型Y型过滤器

产品概述

本系列丝口Y型过滤器采用不锈钢铸造而成,全通径设计,不锈钢冲压滤网,在管道系统中作过滤杂物使用。

Valves

YSST 不锈钢丝口型Y型过滤器

产品特点

采用不锈钢精密铸造,表面光洁,外形美观; 采用全通径设计,水损低; 滤网采用SUS304不锈钢板冲压成型,强度高; 可水平或垂直安装; 可订制SUS316或SUS316L滤网,或订制不同目数。

产品标准


连接标准: GB/T 7306.2 压力试验标准: GB/T 13927

技术参数

公称通径: DN15~DN50 (1/2"~2")

公称压力: 800psi 工作温度: 0℃~85℃ 壳体试验: 1.5PN 适用介质: 水 目数: 20





材质说明

部件名称	材质名称
阀体	不锈钢
阀盖	不锈钢

部件名称	材质名称			
垫片	聚四氟乙烯			
过滤网	不锈钢			

外型尺寸-800psi mm

型号	Size	DN	L	D	Н	F	Rc	料号编码
YSST-0015C	1/2"	15	63.5	17.5	45	12	1/2"	28151220003
YSST-0020C	3/4"	20	78	23	55	14	3/4"	28151230003
YSST-0025C	1"	25	87	28. 5	65. 5	15	1"	28151240003
YSST-0032C	11/4"	32	103	37. 5	72. 5	15	11/4"	28151250003
YSST-0040C	1½"	40	117	43	78	16	1½"	28151260003
YSST-0050C	2"	50	138	54	92	18	2"	28151270003

注: 该表未列出规格及参数,请咨询我公司技术中心