



# BAGL 丝口型黄铜截止阀

产品概述

本系列截止阀开启或关闭行程相对较短,适合作为切断、调节和节流使用。



# BAGL 丝口型黄铜截止阀

## 产品特点

采用自制黄铜铜棒锻造而成, 橡胶软密封结构,经气体密封测试,零泄漏; 可定制无铅黄铜材质。

#### 产品标准

连接标准: GB/T7307 压力试验标准: GB/T13927

#### 技术参数


公称通径: DN15~DN50 (1/2"~2")

公称压力: PN16

工作温度: 0°C<sup>85°C</sup>密封试验: 0.6MPa(气压) 壳体试验: 1.5PN(水压)

适用介质:水





#### 材质说明

部件名称	材质名称
阀体	黄铜
阀盖	黄铜
螺帽	黄铜
阀杆	黄铜

部件名称	材质名称
垫料	聚四氟乙烯
丝杆头	黄铜
垫片	三元乙丙橡胶

### 外型尺寸- PN16 mm

型号	Size	DN	L	L1	Н	W	G	料号编码
BAGL-0015C	1/2"	15	47	12	72	55	G1/2"	23111020084
BAGL-0020C	3/4"	20	52	13.5	79	55	G3/4"	23111030086
BAGL-0025C	1"	25	65	16	87	68	G1"	23111040039
BAGL-0032C	11/4"	32	74	16. 5	103	84	G1¼″	23111050022
BAGL-0040C	1½"	40	80	16. 5	110	84	G1½″	23111060023
BAGL-0050C	2"	50	100	21	133	98	G2"	23111070020

注: 该表未列出规格及参数,请咨询班尼戈技术中心